






Slika oz. tip	Opis	Cena EUR
HCM200D 	HCM 200D Hometronic bazna enota (868MHz/434MHz) HCM 200D je centralna enota sistema Hometronic, ki omogoča krmiljenje ogrevanja in hlajenja prostorov, upravljanje z razsvetljavo in žaluzijami ter drugimi napravami s ciljem varčevanja z energijo, boljšega ugodja in višje varnosti. Z ostalimi komponentami sistema Hometronic se povezuje brezžično (deluje na frekvencah 868MHz in 434MHz). Delovanje sistema Hometronic temelji na neodvisnem krmiljenju ogrevalnih con ter na dogotkovnem in/ali časovnem apliciranju različnih življenjskih slogov in proženju akcij. Omogoča tudi ročno posluževanje vseh uporabljenih naprav. Do bazne enote HCM 200D je možno dostopati tudi preko telefona ali Interneta (preko uporabe modula HCI 300).	570,00
HCM200T 	HCM 200T Hometronic bazna enota (434MHz) HCM 200T je centralna enota sistema Hometronic, ki omogoča krmiljenje ogrevanja in hlajenja prostorov, upravljanje z razsvetljavo in žaluzijami ter drugimi napravami s ciljem varčevanja z energijo, boljšega ugodja in višje varnosti. Z ostalimi komponentami sistema Hometronic se povezuje brezžično (deluje na frekvenci 434MHz). Delovanje sistema Hometronic temelji na neodvisnem krmiljenju ogrevalnih con ter dogotkovnem in/ali časovnem apliciranju različnih življenjskih slogov in proženju akcij. Omogoča tudi ročno posluževanje vseh uporabljenih naprav. Do bazne enote HCM 200T je možno dostopati tudi preko telefona ali Interneta (preko uporabe modula HCI 300).	513,00
HN10	HN10 Napajalna enota za HCM 200 Napajalna enota za HCM 200, z vtikačem za 220V in 2m kablom	32,30
HTS10	HTS 10 Napajalna enota za HCM200 Napajalna enota za HCM 200, za montažo v omaro.	89,80
HTU10	HTU10 Napajalna enota za HCM200 Napajalna enota za HCM 200, za neposredno priključitev in namestitvev v dozo.	31,00
HRD20 	HRD20 Hometronic daljinski upravljalvec HRD20 omogoča aktivacijo "življenjskih stilov" in programov ter vklop/izklop Hometronic modulov.	155,80
HCI300 	HCI 300 Hometronic "Voice&Web" vmesnik Enota, ki omogoča dostop do sistema Hometronic preko telefona ali Interneta. Uporabnik lahko preko telefona ali interneta izbira želene nastavitve in funkcije sistema oziroma sprejema alarmna sporočila. Povezava med enoto HCI 300 in bazno enoto HCM 200 je brezžična.	545,90
HR50 in HR80 	HR50 Hometronic radiatorski krmilnik HR 50, nameščen neposredno na radiatorski ventil, je namenjen regulaciji temperature v prostoru. Možna priključitev na ventile Braukmann, MNG, Heimeier in Danfoss (preko priloženega prilagodilnega člena); za druge tipe ventilov so potrebni prilagoditveni členi - potrebno kontaktirati dobavitelja sistema Hometronic. HR 50 vsebuje pogon ventila (motor), nastavitveno kolo za ročno nastavitvev želene temperature, prikazovalnik za prikaz zelenih vrednosti in statusnih informacij in temperaturno tipalo. Brezžična povezava na bazno enoto HCM 200. Napajanje preko dveh standardnih baterij (trajanje približno 2 leti).	104,50
		125,50

Slika oz. tip	Opis	Cena EUR
	<p>HR80 Hometronic radiatorski krmilnik HR 80 je novejša različica radiatorskega krmilnika. Od HR 50 se razlikuje po tem, da podpira frekvenco 868MHz in da vsebuje dodatne funkcije (pošiljanje temperature in statusa baterije na HCM 200, izboljšane funkcije varčevanja z energijo, omejevanje mej ročnih nastavitev zelene temperature...)</p>	
HVS80	HVS 80 zaščita pred krajo in vandalizmom za HR80	19,70
 <p>HCE60</p>	<p>HCE60 Hometronic krmilnik radiatorskega in talnega gretja oz. hlajenja HCE 60 je namenjen krmiljenju 5 neodvisnih ogrevalnih con (v povezavi z razširitveno enoto HCS 60 omogoča krmiljenje 8 neodvisnih ogrevalnih con), pri čem vsaka ogrevalna cona lahko krmili 3 pogone (npr. H200-BO). Ogrevalno cono določa ena korekcijska enota HCW22 ali HCW 23. Brezžična povezava z bazno enoto HCM200 poteka preko antene HRA1.</p>	379,40
HCS60	HCS60 Hometronic razširitvena enota za HCE 60	88,90
 <p>HRA1</p>	<p>HRA1 Hometronic antena za HCE60 Za enoto HCE 60.</p>	33,00
<p>H200-BO in H200-BG</p> 	<p>H200-BO Pogon ventila, normalno odprt Pogon za ventile radiatorskega ali talnega gretja v razvodnih omaricah, ki jih krmili enota HCE 60. Odprt v primeru odsotnosti krmilnega signala.</p> <p>H200-BG Pogon ventila, normalno zaprt Pogon za ventile radiatorskega ali talnega gretja v razvodnih omaricah, ki jih krmili enota HCE 60. Zaprt v primeru odsotnosti krmilnega signala.</p>	26,50
 <p>HCU30</p>	<p>HCU30 Hometronic korekcijska in kontrolna enota za HCE60 Enota za lokalno korekcijo nastavitev zelene temperature z vgrajenim temperaturnim tipalom in vgrajeno možnostjo nastavitve delovanja po dnevnem in tedenskem urniku. Lokalni prikazovalnik in tipke za proženje različnih režimov (počitnice, zabava,...). Vrtljivo kolo omogoča korekcije temperature v višini +/-12 st. C. Brezžična povezava z enoto HCE60 (preko HRA1). Namenjeno predvsem enostavnejšim rešitvam, v katerih ni prisotna bazna enota HCM 200.</p>	192,50
HREL1	HREL1 Hometronic rele za vklop črpalke	138,80
 <p>HK10</p>	<p>HK10 Hometronic modul za krmiljenje peči za ogrevanje HK 10 je sestavljen iz modula HS30 in temperaturnega tipala HCF22. V povezavi z vgrajenimi funkcijami bazne enote HCM200 je možno preko komponent modula HK10 peči pošiljati signal o potrebi po vklopu oziroma vklopu peči (ko so zelene temperature v vseh temperaturnih conah pot določeno vrednostjo, peč dobi breznapetostni signal za izklop; ko je zelena temperatura v eni od temperaturnih con nad določeno vrednostjo, peč dobi breznapetostni signal za vklop) ter prične izvajati protizmrazovalno zaščito (ko temperatura v prostoru pade pod določeno vrednost, peč dobi breznapetostni signal za vklop).</p>	254,80

Slika oz. tip	Opis	Cena EUR
	HCF22 Hometronic tipalo temperature v prostoru Brezžična povezava z bazno enoto HCM 200. Brez možnosti nastavljanja zelene temperature.	110,00
	HCW22 in HCW23 HCW22 Hometronic brezžična korektorska enota Enota za lokalno korekcijo nastavitve zelene temperature z vgrajenim temperaturnim tipalom. Vrtljivo kolo omogoča korekcije temperature v višini +/-12 st. C. Brezžična povezava z bazno enoto HCM200	117,30
	HCW23 Hometronic žična korektorska enota Enota za lokalno korekcijo nastavitve zelene temperature z vgrajenim temperaturnim tipalom. Vrtljivo kolo omogoča korekcije temperature v višini +/-12 st. C. Žična povezava z enoto HCE60 ali HR50 in HR80.	38,50
	HCW23 K Hometronic žična korektorska enota s kablom Vsebuje HCW23 in povezovalni kabel HCV23 (3m)	48,60
	HA30 Hometronic modul za žaluzije Krmiljenje pogona žaluzij in/ali markiz (max 2.5A) preko brezžične povezave z bazno enoto HCM 200. Izvajanje krmiljenja po urniku ali glede na signale iz tipala osvetlitve (HB05) in/ali tipala moči vetra (HB15, HWS40). Ročno krmiljenje žaluzij je možno.	141,10
	HA70 Hometronic pogon za jermenaste žaluzije	348,30
	HD30 Hometronic modul za krmiljenje razsvetljave HD 30 je namenjen zatemnjevanju klasičnih žarnic ter nizko in visoko napetostnih halogenskih žarnic s klasičnimi transformatorji z železnim jedrom (min. 60W, max. 300W). Preko brezžične povezave z bazno enoto HCM 200 je omogočeno upravljanje z razsvetljavo po urniku, glede na nivo osvetlitve ter izvajanje funkcije simulacije prisotnosti. Ročen vklop in izklop razsvetljave ter ročno zatemnjevanje je možno preko dodatnega tipkala (ni sestavni del HD30).	154,40
	HS30 Hometronic vklopni modul HS30 je namenjen vklopu bremen (max 10A/230V) preko vgrajenega breznepetostnega kontakta. Preko brezžične povezave z bazno enoto HCM 200 je omogočeno vklapljanje in izklapljanje različnih naprav po urniku ali glede na razmere v prostorih. Ročen vklop oziroma izklop je možen preko tipkala, nameščenega na ohišju ali preko eksterne nameščenega tipkala (ni sestavni del HS30).	141,10
	HX10 Hometronic razširitveni vhodni modul HX10 omogoča priklop do 5 zunanjih signalov (senzor vlage, status alarmne naprave,...) v sistem Hometronic. Na ta način je možno zgraditi kompleksno varnostno shemo za reagiranje v primeru nezaželenih dogodkov (na primer, v primeru izlitja vode se zapre ventil za vodo preko pogona HAV20 in HS30).	256,60

Slika oz. tip	Opis	Cena EUR
HMF01	HM01 Montažni dodatek Montažni pribor za module HD30, HS30 in HA30 za primer, ko je potreben dodaten prostor za ožičenje.	14,30
HAV20, HAV25, HAV32 	HAV20, 25 in 32 HAV 20 Hometronic krogelni ventil za vodo s pogonom, 3/4" Krogelni ventil za zapiranje dotoka vode v objekt (za preprečevanje nezaželene škode v primeru puščanja notranje vodovodne instalacije). Za krmiljenje potreben modul HS 30.	152,50
	HAV25 Hometronic krogelni ventil za vodo s pogonom, 1"	164,20
	HAV32 Hometronic krogelni ventil za vodo s pogonom, 1/4"	197,50
HS20 	HS20 Hometronic vklopni modul z vtičnico HS 20 se priključuje v standardno vtičnico (220V). Preko brezžične povezave z bazno enoto HCM 200 je omogočeno vklopjanje in izklopjanje različnih naprav (priključenih preko vgrajene vtičnice) po urniku ali glede na razmere v prostorih. Ročen vklop oziroma izklop je možen preko tipkala, nameščenega na ohišju.	143,00
HB05 	HB05 Hometronic senzor svetlobe HB 05 je namenjen merjenju moči osvetlitve in se uporablja v sistemih, kjer je preko moči osvetlitve potrebno regulirati vklop/izklop razsvetljave, odprtost žaluzij itd. Modul se napaja preko dveh standardnih baterijskih vložkov (trajanje približno 2 leti). Povezava na bazno postajo HCM 200 je brezžična.	137,50
HB15	HB15 Hometronic kombinirani senzor svetlobe in vetra HB15 je namenjen merjenju moči osvetlitve in vetra in se uporablja v sistemih, kjer je preko moči osvetlitve potrebno regulirati vklop/izklop razsvetljave, odprtost žaluzij itd. Modul se napaja preko dveh standardnih baterijskih vložkov (trajanje približno 2 leti). Povezava na bazno postajo HCM200 je brezžična. Ni namenjen za aplikacije, kjer je zahtevana varnostna funkcija (potrebno ločeno uporabiti HB05 in HWS40)!	311,60
HWS40 	HWS40 Hometronic senzor vetra HWS 40 je namenjen merjenju moči vetra in se uporablja v sistemih, kjer je zahtevana varnostna funkcija zapiranja žaluzij v primeru močnega vetra (neposredna vezava na modul HA 30).	311,60
HAC30	HAC30 Hometronic kontakt odprtosti vrat HAC 30 se uporablja v povezavi z modulom HA 30 za zaščito pred zaklenitvijo vrat (balkonska ali terasna vrata).	19,10
HCV2	HCV2 Hometronic kabel za priključitev pogonov H200 Kabel v dolžini 2m.	11,00

Dobavni rok: 4 do 8 tednov oz. iz zaloge

Garancijski rok: 12 mesecev

Cene ne vsebujejo prometnega davka.

Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodne najave!